

Aufbauanleitung Easyflag Square

Assembly instructions

Kilohertz

GARANTIERT MEHR UMSATZ



Aufbau in 30 Sekunden | Built up in 30 seconds



Aufbau - Schritt 1:

Nehmen Sie das Produkt aus der Transporttasche.

Take the product out of the carrying case.



Aufbau - Schritt 4:

Führen Sie das Ellbogenstück in den querlaufenden Mastkanal ein. Verbinden Sie Mast und Ellbogenstück miteinander.

Took the elbow element into the crossway running channel and connect it with the long rod.



Aufbau - Schritt 2:

Falten Sie den Stoff auseinander. Führen Sie die Mastteile (beginnend mit dem dünnsten, nacheinander, zusammengesteckt in die Easyflag ein.

Unfold the fabric. Insert the rods (beginning with the thinnest, round tipped one) into the Easyflag one after the other, connecting them together.



Aufbau - Schritt 5:

Haken Sie das Band am Quick Connect ein und justieren Sie es so, dass der Stoff faltenfrei ist. Stecken Sie die Easyflag auf die Fußhalterung und ziehen dann den Kunststoffring des Quick Connects nach unten.

Hook the cord onto the Quick Connect and adjust the length, that the fabric has no creases. Push the Easyflag on the splint, then the plastic ring of the Quick Connect downwards until it clicks into place.



Aufbau - Schritt 3:

Das letzte Mastteil (längliche Verdickung unten) hat den sog. Quick Connect. Stecken Sie dieses Maststück mit den übrigen zusammen.

The last, and thickest, rod has the Quick Connect fitting at the bottom. Fit this rod together with others.



Fertig! Let's go!